

Ver precios actualizados en www.pecomark.com

Soldadura especial para refrigeración y climatización



Aplicaciones	Composición					Recubiertas	Tº fijación °C	Modelo	Código	Bolsas de	€/bolsa
	Ag	Cu	P	Zn	Sn						
Cu-Cu	-	92,8	7,2	-	-	NO	710	CALUZ-P	225110	0,5 kg	26,40
Cu-Cu / Cu-latón	5	89	6	-	-	NO	650	AG-5P	225111	0,5 kg	92,90
	18	75,8	7,25	-	-	NO	640	AG-18P	225112	0,2 kg	119,00
Cu-latón-hierro-acero	25	40	-	33	2	NO	680	AG-25	225125	0,2 kg	158,00
Idem Recubierta	25	40	-	33	2	SI	680	AG-25U	225122	0,2 kg	133,00
Cu-latón-hierro-acero	34	36	-	27	3	NO	630	AG-34	225114	0,2 kg	212,00
Idem Recubierta	34	36	-	27	3	SI	630	AG-34U	225115	0,2 kg	166,00
Cu-latón-hierro-acero	60	30	-	-	10	NO	615	AG-60	225116	0,2 kg	374,00

Diámetros varillas: 2mm. Todas sin cadmio

Características	Intervalo activo	Modelo	Código	Botes de	€/bote
Decapante en polvo FUN AG-E	400-780 °C	HARRIS STAY Silv	225130	0,25 kg	15,80
	500-800 °C	BRAZETEC D98	225132	0,25 Kg	21,00
Decapante en polvo sin acido bórico	371-982 °C	Eco Smart	225035	0,25 kg	27,10

Soldadura Al/Al, Al/Cu, Al/latón

Aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Especial soldadura tubo de aluminio	Rollo hilo soldar aluminio 5 m/2 mm	Zn Al Ag 4 / M5	205217	141,00
Especial soldadura tubo de aluminio /cobre	Rollo hilo soldar aluminio 10 m/2 mm	Zn Al Ag 4 / M10	205218	215,00
	Rollo hilo soldar cobre 0,453 kg/1,6 mm	Stay-Brite Sn Ag 4	205211	141,00
	Decapante pasta para Stay-Brite	Stay-Clean Flux	205215	19,90



Soldadura Cu-Al

Aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Especial soldadura tubo de aluminio	Kit soldadura cobre - aluminio	L-36473	225050	62,80



Lápiz sellador de fugas para superficies metálicas: aluminio, etc ...

Campo de aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Resiste hasta 31 bar y 175 °C	Lápiz sellador para superficies metálicas	L-11575	290042	55,30

