

Ver precios actualizados en [www.pecomark.com](http://www.pecomark.com)

**Soldadura especial para refrigeración y climatización**



Aplicaciones	Composición					Recubierto	T° fijación °C	Modelo	Código	Bolsas de	€/bolsa
	Ag	Cu	P	Zn	Sn						
Cu-Cu	-	92,8	7,2	-	-	NO	710	<b>CALUZ-P</b>	225110	0,5 kg	<b>26,40</b>
Cu-Cu / Cu-latón	5	89	6	-	-	NO	650	<b>AG-5P</b>	225111	0,5 kg	<b>91,20</b>
	18	75,8	7,25	-	-	NO	640	<b>AG-18P</b>	225112	0,2 kg	<b>117,00</b>
Cu-latón-hierro-acero	25	40	-	33	2	NO	680	<b>AG-25</b>	225125	0,2 kg	<b>149,00</b>
Idem Recubierta	25	40	-	33	2	SI	680	<b>AG-25U</b>	225122	0,2 kg	<b>121,00</b>
Cu-latón-hierro-acero	34	36	-	27	3	NO	630	<b>AG-34</b>	225114	0,2 kg	<b>197,00</b>
Idem Recubierta	34	36	-	27	3	SI	630	<b>AG-34U</b>	225115	0,2 kg	<b>155,00</b>
Cu-latón-hierro-acero	60	30	-	-	10	NO	615	<b>AG-60</b>	225116	0,2 kg	<b>340,00</b>

Diámetros varillas: 2mm. Todas sin cadmio

Características	Intervalo activo	Modelo	Código	Botes de	€/bote
Decapante en polvo FUN AG-E	400-780 °C	<b>HARRIS STAY Silv</b>	225130	0,25 kg	<b>15,80</b>
	500-800 °C	<b>BRAZETEC D98</b>	225132	0,25 Kg	<b>21,00</b>
Decapante en polvo sin acido bórico	371-982 °C	<b>Eco Smart</b>	225035	0,25 kg	<b>27,10</b>

**Soldadura Al/Al, Al/Cu, Al/latón**

Aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Especial soldadura tubo de aluminio	Rollo hilo soldar aluminio 5 m/2 mm	<b>Zn Al Ag 4 / M5</b>	205217	<b>139,00</b>
Especial soldadura tubo de aluminio /cobre	Rollo hilo soldar aluminio 10 m/2 mm	<b>Zn Al Ag 4 / M10</b>	205218	<b>215,00</b>
	Rollo hilo soldar cobre 0,453 kg/1,6 mm	<b>Stay-Brite Sn Ag 4</b>	205211	<b>136,00</b>
	Decapante pasta para Stay-Brite	<b>Stay-Clean Flux</b>	205215	<b>19,90</b>



**Soldadura Cu-Al**

Aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Especial soldadura tubo de aluminio	Kit soldadura cobre - aluminio	<b>L-36473</b>	205050	<b>62,80</b>



**Lápiz sellador de fugas para superficies metálicas: aluminio, etc ...**

Campo de aplicación	Descripción	Modelo	Código	€
Resiste hasta 31 bar y 175 °C	Lápiz sellador para superficies metálicas	<b>L-11575</b>	290042	<b>55,30</b>

