


Tubería de cobre rígida. Tubo capilar cobre

Ver precios actualizados en www.pecomark.com

Barras de 4 m.




| Ø exterior en mm | Grueso pared mm | Modelo | Código | €/Mt. |
|------------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| 9,52 | 0,80 | TB-3/8" | 203010 | 4,39 |
| 12,70 | 0,80 | TB-1/2" | 203012 | 5,98 |
| 15,87 | 0,80 | TB-5/8" | 203014 | 7,56 |
| 19,06 | 1,00 | TB-3/4" | 203016 | 10,60 |
| 22,23 | 1,00 | TB-7/8" | 203018 | 12,40 |
| 25,40 | 1,00 | TB-1" | 203020 | 14,60 |
| 28,57 | 1,00 | TB-1-1/8" | 203022 | 16,20 |
| 34,92 | 1,25 | TB-1-3/8" | 203024 | 24,90 |
| 41,27 | 1,25 | TB-1-5/8" | 203026 | 29,40 |
| 53,97 | 1,25 | TB-2-1/8" | 203028 | 40,20 |
| 66,67 | 1,65 | TB-2-5/8" | 203030 | 64,90 |
| 79,37 | 1,65 | TB-3-1/8" | 203032 | 78,30 |
| 92,08 | 1,65 | TB-3-5/8" | 203040 | 106,00 |
| 104,78 | 2,79 | TB-4-1/8" | 203045 | 196,00 |

Cumple norma EN 12735-1


Rígido en barras, reforzado aplicación CO₂ subcrítico

Barras de 5 m.



| Ø exterior en mm | Grueso pared mm | Modelo | Código | €/Mt. |
|------------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 15,87 | 1,00 | TB-5/8"-L | 203107 | 10,10 |
| 22,23 | 1,14 | TB-7/8"-L | 203110 | 15,90 |
| 28,57 | 1,25 | TB-1-1/8"-L | 203114 | 22,90 |
| 34,92 | 1,65 | TB-1-3/8"-L | 203116 | 37,60 |
| 41,27 | 1,65 | TB-1-5/8"-L | 203120 | 46,30 |
| 53,97 | 2,50 | TB-2-1/8"-L | 203122 | 92,10 |
| 66,67 | 3,06 | TB-2-5/8"-L | 203124 | 141,00 |

Cumple norma EN 12735-1. Presión máxima de trabajo en bar a +100°C.


Rígido en barras, reforzado aplicación CO₂ transcrito. Tipo K65


| Ø exterior en mm | Grueso pared mm | P.más.trabajo (bar) | Modelo | Código | €/Mt. |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------|--------|
| 9,52 | 0,65 | 120 | 3/8"-120B | 203155 | 9,54 |
| 12,70 | 0,85 | 120 | 1/2"-120B | 203156 | 17,60 |
| 15,87 | 1,05 | 120 | 5/8"-120B | 203157 | 24,50 |
| 19,06 | 1,30 | 120 | 3/4"-120B | 203158 | 36,70 |
| 22,23 | 1,50 | 120 | 7/8"-120B | 203159 | 49,30 |
| 28,57 | 1,90 | 120 | 1-1/8"-120B | 203161 | 80,30 |
| 34,92 | 2,30 | 120 | 1 3/8" -120B | 203162 | 122,00 |
| 41,27 | 2,70 | 120 | 1 5/8" - 120B | 203163 | 164,00 |
| 53,97 | 3,55 | 120 | 2 1/8" - 120B | 203164 | 274,00 |

Aleación con un contenido de 2,1 a 2,6% de hierro que le confiere una elevada resistencia a la presión.

Cumple norma EN12735-1

Tubo capilar de cobre



| Modelos Ø en mm | | En rollos de 15 m | | En rollos de 105 m | |
|-----------------|------------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| Ø interior | Ø exterior | Código | €/Rollo | Código | €/Rollo |
| 0,80 | 2,00 | 204010 | 33,00 | 204011 | 226,00 |
| 1,00 | 2,00 | 204015 | 31,90 | 204016 | 215,00 |
| 1,00 | 3,00 | 204017 | 38,50 | 204018 | 261,00 |
| 1,25 | 2,45 | 204020 | 39,60 | 204021 | 281,00 |
| 1,50 | 2,50 | 204025 | 38,50 | 204026 | 256,00 |
| 1,50 | 3,00 | 204027 | 34,10 | 204028 | 226,00 |
| 2,00 | 3,00 | 204030 | 50,10 | 204031 | 347,00 |
| 2,00 | 4,00 | 204032 | 57,20 | 204033 | 385,00 |